

Link do produktu: <https://www.marineoutlet.pl/epropulsion-navy-30-evo-elektryczny-silnik-zaburtowy-3-kw-p-3115.html>



EPROPULSION NAVY 3.0 Evo

Elektryczny silnik zaburtowy 3 kW

Cena	13 270,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	NAVY 3.0 Evo
Producent	EPROPULSION

Opis produktu

Elektryczny silnik zaburtowy o mocy 3 kW, idealny do łodzi wędkarskich, pontonów i żaglówek. Wyposażony w funkcję hydrogeneracji, bezobsługowy napęd bezpośredni oraz różne opcje sterowania, zapewnia cichą i wydajną pracę.

Zbuduj swój system

Łatwo i elastycznie można zbudować zestaw Navy, który spełni najróżniejsze oczekiwania.

Cztery rodzaje sterowania

Dostosuj sterowanie, które najlepiej pasuje do Twojej łodzi: Manetka górna, Manetka boczna, Manetka podwójna, Rumpel

Wybierz akumulator: E60 \ 3 kWh; E163 \ 8 kWh

Hydrogeneracja

Navy 3.0 Evo pozwala na pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru i wody z funkcją hydrogeneracji. ePropulsion jest pionierem w dziedzinie innowacji w zakresie elektrycznych silników zaburtowych.

Silnik zaburtowy Navy 3.0 Evo może napędzać śrubę w celu ładowania akumulatora (tylko akumulatora ePropulsion) poprzez przepływ wody, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Wydajność i zasięg

Elektryczny silnik zaburtowy z serii Navy jest imponująco wydajny, aby płynąć jak najdalej i jak najszybciej.

Moc (Wat)	Prędkość (mph / kph)	Czas działania (hh:mm)	Zasięg (mile / km)
300	3.7 / 6	13:20	49.3 / 79.3
550	4.7 / 7.5	7:25	35 / 56.3
1000	5.3 / 8.6	4:00	21.2 / 34.1
1500	6 / 9.7	2:40	16 / 25.7
2000	6.3 / 10.2	2:00	12.6 / 20.4
2500	8 / 12.8	1:35	12.7 / 20.5
3000	10.2 / 16.4	1:20	13.6 / 21.9

* Dane dotyczące wydajności opierają się na 12-stopowej aluminiowej łodzi z jedną osobą, zasilaną przez jedną Navy 3.0 Evo z jedną baterią E80, na spokojnej tafli jeziora.

Specyfikacja

Navy 3.0 Evo

Moc	3 kW
Napięcie wejściowe	39V – 60V
Zalecany Akumulator	Akumulator Serii E
Waga Silnika*	24.3 kg / 53.6 lbs
Śruba	10.2" × 6.7" śruba kompozytowa (2 łopaty)
Kąt Trim/Tilt	0°, 5°, 10°, 15° / 60°
Długość Wału	Krótki, Długi
Sterowanie	Evo Tiller / Evo Remote Control / Evo Side Mount Control / Evo Dual Remote Control
Hydrogeneracja	Tak
Silnik	Bezszczotkowy silnik prądu stałego
Napęd Bezpośredni	Tak
*	

Waga jest mierzona dla wersji z krótkim wałem.
Dostępne wersje Krótka **S**, i Długa **L**