Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:12

Link do produktu: https://www.marineoutlet.pl/epropulsion-spirit-10-evo-elektryczny-silnik-zaburtowy-1-kw-p-3108.html



EPROPULSION SPIRIT 1.0 Evo Elektryczny silnik zaburtowy 1 kW

Cena	**11 470,51 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**SPIRIT 1.0 Evo**
Producent	**EPROPULSION**

Opis produktu

Przenośny elektryczny silnik zaburtowy o mocy 1 kW, idealny do pontonów, łodzi wędkarskich i żaglówek. Posiada zintegrowany akumulator litowy o pojemności 1276 Wh, zapewniający duży zasięg, a funkcja hydrogeneracji pozwala na ładowanie akumulatora podczas żeglowania.

Sterowanie rumplem.

Hydrogeneracja

Spirit 1.0 Evo to pierwszy w historii elektryczny silnik zaburtowy z hydrogeneracją. ePropulsion jest pionierem w zakresie innowacji elektrycznych silników zaburtowych i poświęcamy się zrównoważonemu żeglowaniu.

Silnik zaburtowy Spirit 1.0 Evo może napędzać śrubę w celu ładowania akumulatora (tylko akumulatora ePropulsion) poprzez przepływ wody, jeśli zostaną spełnione określone warunki (wymagane warunki można znaleźć w instrukcji obsługi w centrum pobierania).

Cyfrowy panel

Elektryczne silniki zaburtowe są łatwe w obsłudze i informują o stanie pracy.

Wydajność i zasięg

Sercem elektrycznego silnika zaburtowego Spirit 1.0 EVO jest silnik BLDC o mocy 1kW, co odpowiada mocy 3HP.

Moc (W)	Prędkość (mph / kph)	Czas (hh:mm)	Zasięg (mile / km)
35	2.2 / 3.5	36:25	80 / 129
65	2.7 / 4.3	19:35	53 / 85.3
125	3.5 / 5.6	10:00	35 / 56
250	4.4 / 7.1	5:00	22 / 35.5
500	5.3 / 8.5	2:30	13.3 / 21.3
750	5.7 / 9.2	1:40	9.5 / 15.3
1000	6.2 / 10	1:15	7.8 / 12.5

* Dane dotyczące wydajności oparte są na 12-stopowej łodzi aluminiowej z jedną osobą i jednym akumulatorem Spirit Plus na spokojnej wodzie jeziora. Rzeczywista prędkość, zasięg i czas pracy mogą się różnić w zależności od łodzi, obciążenia, pogody itp.

Specyfikacja

Spirit 1.0 Evo

Moc	1 kW
Bateria standardowa	Spirit Battery Plus, 1276 Wh li-ion polymer
Napięcie wejściowe	39V – 60V
Waga silnika*	11.3 kg / 24.9 lbs
Waga akumulatora	8.7 kg / 19.2 lbs
Ładowanie standardowe	8.5 godz.
Ładowanie szybkie	3.5 godz.
Zewnętrzny akumulator	Tak, zalecana bateria E-Series
Śruba	11″ × 5.8″ 2-łopatowa kompozytowa śruba
Kąt trymu / nachylenia	0°, 7°, 14°, 21° / 85°
Długość wału	Krótki, Długi
Kontrola	Evo Tiller
Hydrogeneracja	Tak
Silnik	Silnik bezszczotkowy DC
Bezpośredni napęd	Tak

*Waga mierzona z wersją z krótkim wałem.