MARINE OUTLET

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:39

Link do produktu: https://www.marineoutlet.pl/glosniki-jl-audio-m3-650vex-mb-s-gm-6-5-calowe-zabudowane-szara-kratka-czarna-obudowa-p-2988.html



Głośniki JL Audio M3-650VEX-Mb-S-Gm 6,5-calowe Zabudowane Szara Kratka Czarna Obudowa

Cena	**2 795,00 zł**
Cena poprzednia	~~**3 500,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**93401**
Producent	**JL Audio**

Opis produktu

M3 6,5-calowy zamknięty współosiowy system głośników morskich (60 W, 4 Ω) - matowa czarna obudowa, szara metaliczna sportowa osłona.

Idealne do zastosowań w sportach motorowych, łodziach i pojazdach terenowych, te zamknięte systemy głośnikowe obejmują nasze wydajne 6,5-calowe współosiowe głośniki morskie M3 z jedwabnymi kopułkami wysokotonowymi, umieszczone w wytrzymałych obudowach formowanych wtryskowo, aby zapewnić czysty i głośny dźwięk.

Obrotowy odbiornik zaciskowy jest dołączony do każdego modułu VEX™, aby połączyć go z odpowiednim mocowaniem (sprzedawanym oddzielnie) do montażu na płaskiej powierzchni, klatce bezpieczeństwa lub konstrukcji wieży, umożliwiając precyzyjne celowanie w celu uzyskania optymalnego dźwięku. Mocowania rurowe (sprzedawane oddzielnie) są dostępne w różnych rozmiarach, aby pasowały do szerokiego zakresu średnic rur.

Odporna na warunki atmosferyczne aplikacja z logo Lexan™ z tyłu zdobi tył każdego modułu, który można ustawić tak, aby pasował do dowolnej pozycji montażowej. Dla wygody do każdego modułu VEX™ dołączono dziesięć stóp naszego kabla głośnikowego 16AWG klasy morskiej, z równoległymi przewodnikami.

Chociaż VEX™ pods można używać z mocą zaledwie 20 W na kanał, zalecamy zasilanie tych systemów wzmacniaczem o mocy ciągłej 60–120 W na kanał. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać ich z subwooferem.
Podobnie jak wszystkie głośniki morskie JL Audio, system ten jest odporny na warunki atmosferyczne i skonstruowany tak, aby zapewniać przyjemność ze słuchania przez wiele lat.

Sprzedawane w parach.

Dane Techniczne:

- Impedancja nominalna systemu - 4 Ohm