Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.marineoutlet.pl/glosniki-jl-audio-m3-650x-s-gm-6-5-calowe-165-mm-szare-p-2982.html



Głośniki JL Audio M3-650X-S-GM 6,5-calowe (165 mm) Szare

Cena	**1 445,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 700,00 zł**~~
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**93512**
Producent	**JL Audio**

Opis produktu

M3 Standard Flange 6,5-calowy system współosiowy morski (60 W, 4 Ω) - Szary metaliczny grill sportowy.

Specjalnie zaprojektowane i zbudowane do prawdziwych warunków morskich, współosiowe systemy M3 zapewniają doskonałą wydajność za bardziej przystępną cenę niż nasze najbardziej wydajne modele M6.

Głośnik współosiowy M3-650X o przekątnej 6,5 cala został zaprojektowany w oparciu o standardowy format głośników morskich o przekątnej 6,5 cala i wyposażony jest w szeroki kołnierz montażowy z sześcioma otworami montażowymi.

Konstrukcja głośnika nisko tonowego o długim wychyleniu i doskonała obsługa mocy sprawiają, że muzyka jest głośna i wyraźna przy dużej prędkości lub na kotwicy. Konstrukcja głośnika nisko tonowego jest zoptymalizowana do pracy z dużą objętością powietrza za nim (co najmniej 2 stopy sześcienne / 57 l). Praca tego systemu koncentrycznego w mniejszej przestrzeni pogorszy jego wydajność w niskich częstotliwościach.

0,75-calowy głośnik wysokotonowy z kopułką z czystego jedwabiu, specjalnie obrobiony, aby wytrzymać środowisko morskie, obsługuje zadania o wysokiej częstotliwości. Jedwab został wybrany ze względu na swoją lekkość, doskonałe właściwości tłumiące i płynne charakterystyki reakcji.

Choć systemy koncentryczne M3-650X można stosować już przy mocy 20 W na kanał, w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku zalecamy wzmacniacze o mocy ciągłej 75–100 W na kanał.

Sprzedawane w parach.

Specyfikacja:

- Ciągła obsługa mocy (RMS) - 60 W
- Zalecana moc wzmacniacza (RMS) 20 - 120 W / kanał.
- Wydajność systemu - 89,5 dB przy 1 W / 1 m
- Impedancja nominalna systemu - 4 omy
- Odpowiedź częstotliwościowa systemu - 55 Hz - 25 kHz ± 3 dB