

Link do produktu: <https://www.marineoutlet.pl/glosniki-jl-audio-m3-650x-s-gm-i-6-5-calowe-165-mm-szare-p-2984.html>

Głośniki JL Audio M3-650X-S-Gm-i 6,5-calowe (165 mm) Szare



Cena	1 595,00 zł
Cena poprzednia	1 750,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	93513
Producent	JL Audio

Opis produktu

M3 Standard Flange 6,5-calowy system współosiowy morski (60 W, 4 Ω) - Szary metaliczny grill sportowy z oświetleniem LED RGB

Specjalnie zaprojektowane i zbudowane do prawdziwych warunków morskich, współosiowe systemy M3 zapewniają doskonałą wydajność za bardziej przystępną cenę niż nasze najbardziej wydajne modele M6.

Głośnik współosiowy M3-650X o przekątnej 6,5 cala został zaprojektowany w oparciu o standardowy format głośników morskich o przekątnej 6,5 cala i wyposażony jest w szeroki kołnierz montażowy z sześcioma otworami montażowymi.

Konstrukcja głośnika nisko tonowego o długim wychyleniu i doskonała obsługa mocy sprawiają, że muzyka jest głośnie i wyraźna przy dużej prędkości lub na kotwicy. Konstrukcja głośnika nisko tonowego jest zoptymalizowana do pracy z dużą objętością powietrza za nim (co najmniej 2 stopy sześciennie / 57 l). Praca tego systemu koncentrycznego w mniejszej przestrzeni pogorszy jego wydajność w niskich częstotliwościach.

0,75-calowy głośnik wysokotonowy z kopułką z czystego jedwabiu, specjalnie obrobiony, aby wytrzymać środowisko morskie, obsługuje zadania o wysokiej częstotliwości. Jedwab został wybrany ze względu na swoją lekkość, doskonałe właściwości tłumiące i płynne charakterystyki reakcji.

Zintegrowany z ramą Sport Grille, wewnętrzny zespół oświetlenia LED został starannie zaprojektowany, aby równomiernie oświetlić obszar stożka głośnika niskotonowego żywym blaskiem, dodając dramatycznych wrażeń wizualnych do Twojej podróży na pełnym morzu. Dodaj opcjonalny kontroler RGB, aby stworzyć tysiące wariantów kolorystycznych. Zdecydowanie zaleca się profesjonalną instalację.

Choć systemy koncentryczne M3-650X można stosować już przy mocy 20 W na kanał, w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku zalecamy wzmacniacze o mocy ciągłej 75-100 W na kanał.

Sprzedawane w parach.

Specyfikacja:

- Ciągła obsługa mocy (RMS) - 60 W
- Zalecana moc wzmacniacza (RMS) 20 - 120 W / kanał.
- Wydajność systemu - 89,5 dB przy 1 W / 1 m
- Impedancja nominalna systemu - 4 omy
- Odpowiedź częstotliwościowa systemu - 55 Hz - 25 kHz $\pm$ 3 dB

