Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:10

Link do produktu: https://www.marineoutlet.pl/nawigacja-simrad-mx610-p-2860.html




# Nawigacja Simrad MX610

| | |
|---|---|
| Cena | **2 995,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**5 500,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **000-10914-001 - 14C** |
| Kod producenta | **000-10914-001** |
| Producent | **Simrad** |

## Opis produktu

SIMRAD MX610 / MX612 Profesjonalny system nawigacyjny Wskaźniki SIMRAD MX610 i MX612 są systemami nawigacyjnymi zatwierdzonymi przez IMO przeznaczonymi na rynek profesjonalny. Wskaźniki posiadają wygodny interfejs danych, podłączenie innych urządzeń odbywa się przez sieć SimNet lub NMEA 2000. Wykorzystując antenę SIMRAD MX521A GPS / DGPS i skrzynkę przyłączeniową MX61x, tworzony jest kompletny profesjonalny system nawigacyjny zatwierdzony przez IMO. Nowe wskaźniki Projekt urządzenia dopasowany do nowej generacji autopilotów SIMRAD (AP60, AP70 i AP80), Posiada 5-calowy ekran LCD, który jest bardziej przejrzysty oraz posiada szeroki kąt widzenia. Funkcjonalność i konfiguracja Wskaźniki SIMRAD MX610 / MX612 wyposażone są w klawisze, umożliwiające bezpośredni dostęp do informacji, takich jak pozycja i dane nawigacyjne. Możliwość korzystania z danych o kursie oraz AIS, gdy w sieci NMEA 2000 jest dostępny kompas GPS lub transponder AIS. Operatorzy mają też możliwość zapisywania i przywracania danych nawigacyjnych przy użyciu pamięci USB. Opcjonalne aktualizacje oprogramowania. Nowe generacje systemów nawigacyjnych Simrad Professional oferują więcej portów szeregowych NMEA 0183. Wskaźnik SIMRAD MX610 zawiera 4 porty, a SIMRAD MX612 oferuje 12 dedykowanych portów. Ten wieloportowy interfejs umożliwia proste podłączanie urządzeń typu plug-and-play do innych urządzeń NMEA, takich jak ECDIS, AIS, Gyro i inne systemy.
Integracja wskaźnika SIMRAD MX610 / MX612 z kompasem satelitarnym MX575 DGPS firmy Simrad, anteną GS70 lub kompasem satelitarnym GPS HS80. Główne cechy: • Wygodny interfejs danych przy użyciu SimNet i NMEA 2000, w tym proste połączenia typu plugand-play do innych systemów obsługujących N2K • Zgodność z IMO • Dedykowane klawisze skrótów dla pozycji, nawigacji, AIS i MOB dla łatwego dostępu • LAN może być używany do wysyłania komunikatów NMEA 0183 / IP • 5-calowy wyświetlacz • 16-bitowy, kolorowy wyświetlacz TFT zapewnia szerszy kąt widzenia • Antena GS70 została zaprojektowana z 32 kanałami GNSS Odbiornik z funkcją SBAS (WAAS) • Aktualizacja pozycji z inteligentnej anteny GS70 1, 5 lub 10 Hz • GN70 może być używany z kompasem GPS HS8 • Zewnętrzna korekcja RTCM dla trybu DGPS

**Dane techniczne:**

1. WYŚWIETLACZ

- Wielkość ekranu 5 cali , 127mm
- Rozdzielczość 480x 480(WxSZ)
- Rodzaj wyświetlacza Kolorowy TFT
- Ochrona przed kondensacją pary Szkło LCD
- Zalecany kąt obserwacji Brak ograniczeń
- Podświetlenie wyświetlacza CCFL

2. ŚRODOWISKO/ TECHNICZNE

- Wodoodporność IPX4
- Szerokość 252mm
- Wysokość 144mm
- Głębokość 54mm
- Temperatura pracy -30°C do 55°C
- Waga 1.4kg
- Montaż W pulpicie lub na uchwycie (opcja) ◊

3. ZASILANIE

- Zasilanie 10-24VDC
- Zasilanie prąd 0.7A dla 12VDC z podświetleniem
- 0.4A dla 12VDC bez podświetlenia

4. SIEĆ

- CANbus Tak
- Wyjście NMEA NMEA2000
- LAN ETHERNET Tak
- USB 1x USB