MARINE OUTLET

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:49

Link do produktu: https://www.marineoutlet.pl/radio-marine-jl-audio-mm105-wodoodporne-p-2945.html



Radio Marine JL Audio MM105 Wodoodporne

Cena	**2 695,00 zł**
Cena poprzednia	~~**4 000,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**99930**
Producent	**JL Audio**

Opis produktu

MediaMaster® 105 - Najwyższej jakości, odporna na warunki atmosferyczne jednostka źródłowa do zastosowań morskich z kolorowym wyświetlaczem LCD

Ciesz się doskonałym dźwiękiem, gdziekolwiek zaprowadzą Cię Twoje przygody, dzięki MediaMaster® 105, jednostce źródłowej klasy premium zaprojektowanej tak, aby wytrzymać wszystko, co może zafundować Ci Matka Natura. Ta w pełni funkcjonalna jednostka źródłowa zapewnia najwyższą jakość dźwięku i zaawansowane funkcje audio zaprojektowane specjalnie do zastosowań morskich i sportów motorowych. Jej wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP67) obudowa mieści ultrajasny, 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z oddzielnymi motywami oświetlenia Dzień/Noc dla doskonałej widoczności, nawet w jasnym słońcu. W ruchu docenisz również czysty interfejs użytkownika z dużym tekstem i dużymi podświetlanymi elementami sterującymi.

Ponieważ jakość dźwięku jest naszym najwyższym priorytetem, MM105 nie jest wyposażony we wewnętrzny wzmacniacz zaprojektowany do bezpośredniego sterowania głośnikami. Zamiast tego oferuje dwanaście kanałów wyjść audiofilskiej jakości na poziomie przedwzmacniacza, aby dostarczać krystalicznie czyste sygnały do wysokiej jakości wzmacniaczy morskich. Są one wdrażane za pośrednictwem czterech konfigurowalnych, nadających się do nazwania stref audio, z których każda ma własny zestaw niezależnych opcji sterowania, dzięki czemu MM105 można dostosować do szerokiej gamy typów systemów. Kontrolki poziomu w locie ułatwiają regulację każdej lub wszystkich stref audio, a przydatna funkcja limitu głośności zapewnia, że nikt nie zostanie przypadkowo przesterowany. Wszystkie strefy są wyposażone w nasz projekt obwodu audio Zero-Clipping z samoograniczającymi się kontrolerami tonów, aby zachować czystość dźwięku przy wysokich poziomach odsłuchu, zmniejszając prawdopodobieństwo uszkodzenia głośników.
Dzięki certyfikowanej łączności NMEA-2000® MM105 jest także idealnym partnerem dla Twojego wyświetlacza wielofunkcyjnego Garmin , Lowrance , Raymarine lub Simrad ! (MFD)

Cechy:

Zaprojektowane do rzeczywistych warunków morskich

Wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP67) konstrukcja i wykonanie zapewniające odporność na działanie żywiołów
jasny, łatwy do odczytania, 3,5-calowy (89 mm) kolorowy wyświetlacz LCD z indywidualnymi ustawieniami oświetlenia dziennego/nocnego i motywów wyświetlania
Duże, podświetlane pokrętło sterujące z dużymi podświetlanymi przyciskami, zamknięte za wodoszczelną membraną
interfejs z dużym tekstem zapewniającym łatwą czytelność w ruchu

Pełna kontrola nad wrażeniami słuchowymi na morzu:

12 kanałów o jakości audiofilskiej, wyjścia przedwzmacniacza 4 V RMS
Cztery oddzielne strefy audio, każda z niezależnymi opcjami funkcji/kontroli:
- Głośność: kontroluj wszystkie strefy lub poszczególne strefy w dowolnym momencie. Dostępny jest również stały tryb wyjściowy.
- Kontrola tonów: Bas, Średnie tony, Wysokie tony i Balans mogą być obsługiwane niezależnie lub połączone ze Strefą 1
- Wyjścia subwoofera: każda strefa ma własne wyjście subwoofera z wbudowanym, wybieralnym dolnoprzepustowym filtrem zwrotnicy (Wył./60/80/100 Hz)
- Możliwość dostosowania nazw stref dla łatwości obsługi
- Limit głośności: ustaw maksymalny dopuszczalny poziom głośności dla każdej strefy
We wszystkich strefach zastosowano nasz projekt obwodów audio z zerowym obcinaniem sygnału i samoczynnym ograniczaniem głośności, aby zapobiec uszkodzeniu systemu głośnikowego.
Specjalny przycisk do regulacji poziomów głośności subwoofera (wszystkich lub pojedynczych)

Zbudowany z myślą o dzisiejszych nowoczesnych mediach, z wieloma opcjami łączności

Dostępne tunery Digital HD Radio™ (Ameryka Północna) i DAB+ Radio (Europa) zapewniające najlepszą jakość dźwięku i wybór stacji
Globalny tuner radiowy AM/FM z systemem RDS (Radio Data System) umożliwiający wyświetlanie rozszerzonych informacji o programie FM, jeśli jest dostępny
SiriusXM-Ready™ (tuner, antena i abonament sprzedawane oddzielnie)
24 ulubione: zapisz do 24 ulubionych kanałów, aby mieć do nich szybki dostęp, ze wszystkich pasm tunera, w tym Sirius/XM
Przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth® z technologią Qualcomm® aptX™ zapewniającą maksymalną wierność dźwięku na kompatybilnych urządzeniach
Bezpośrednie połączenia cyfrowe USB1 i USB2 umożliwiają dostęp do plików muzycznych na zgodnym telefonie iPhone® lub urządzeniu pamięci masowej USB; obejmuje wyjścia ładowania 1 A i 500 mA
Wejścia AUX1 i AUX2 obsługują analogowe sygnały audio z różnych źródeł audio
Certyfikowana łączność NMEA 2000® — funkcjonalność sterowania statkiem za pomocą wyświetlacza wielofunkcyjnego (MFD) przy użyciu odpowiednich kabli sieciowych i złączy (sprzedawanych oddzielnie).
Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP67) do prawdziwych zastosowań morskich
W zestawie osłona przeciwsłoneczna

Specyfikacje ogólne:

- Wejściowe napięcie robocze 10 - 15,9 V prądu stałego
- Pobór prądu w trybie gotowości 120 mA
- Pobór prądu operacyjnego 1,5 A
- Zalecana wartość bezpiecznika 5 A
- Zdalna zdolność włączania 500 mA (maks.)
- Zakres temperatury pracy -4 F do +158 F (-20 C do +70 C)
- Rozmiar / typ wyświetlacza Podświetlany wyświetlacz LCD 3,5 cala / TFT
- Rozdzielczość wyświetlacza 320x480
- Kanały wyjściowe Jedna para stereo i wtyki RCA subwoofera mono na strefę
- Strefy wyjściowe Względny, Bezwzględny, Stały lub Wyłączony
- Maksymalne napięcie wyjściowe 4 V RMS (względne lub bezwzględne), do wyboru 4 V/2 V/1 V RMS (stałe)

Łączność:

Tuner

- Tuner FM z RDS 87,5 MHz do 107,9 MHz (co 0,2 MHz)
- tunera AM 530 kHz do 1710 kHz (co 10 kHz)
- Tuner DAB+ 170 MHz do 230 MHz
- Ulubione 24 presety we wszystkich tunerach

Bluetooth®

- Profil A2DP v1.2, AVRCP v1.4
- Podstawowa specyfikacja Wersja 2.1 + EDR
- Kodek SBC, dźwięk Qualcomm® aptX™
- Zakres połączeń Do 35 stóp / 11 m

USB

- Interfejs hosta USB 2.0
- Maksymalny prąd wyjściowy USB1: 1 A / USB2: 500 mA
- Obsługiwane formaty audio MP3, MP4, WAV, AAC, M4A, M4B
- Kompatybilność Apple iPhone 5 lub nowszy (funkcjonalność zależy od zgodnej wersji systemu iOS)

Specyfikacje fizyczne:

- MM105 MediaMaster z fizycznymi etykietami wymiarów
- Wysokość (wys.) 3,91 cala / 99 mm
- Szerokość (W) 5,95 cala / 151 mm
- Głębokość (D1) 2,56 cala / 65 mm
- Głębokość (D2) 3,94 cala / 100 mm
- Wysokość otworu montażowego (A) 3,27 cala / 83 mm
- Szerokość otworu montażowego (B) 4,72 cala / 120 mm